

RELEASE AGENT # 10

Эффективное, химическое, антиадгезионное средство, специально разработанное для использования на плотных, непоглощающих формах для бетона.

ВЕРСИИ ПРОДУКТА:

RELEASE AGENT # 10450 = на основе растворителей (ЛОС 450 г / л)
RELEASE AGENT # 10250 = на основе растворителей (ЛОС 250 г / л)
RELEASE AGENT # 10 E = на основе воды
RELEASE AGENT # 10 IP

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

PRECAST RELEASE # 10 (RA # 10) химически активный, который вступает в химическую реакцию со щелочами в бетоне, образуя мыльную пленку, которая не задерживает воздух и выпускает воду, уменьшая появление неровностей на поверхности и обеспечивает гладкое бетонное покрытие. В случае использования на стальных формах, средство реагирует с железом, образуя на поверхности формы слой защищающий от появления коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используйте на плотных, непоглощающих поверхностях форм, таких как сталь, пластик, стекловолокно и HDO, PSF и CBF фанерных формах.
- использование на полупоглощающих поверхностях форм, таких как MDO фанеры.
- Идеальный для форм, интенсивно используемых, для производства изделий из бетона, форм используемых в монолитном строительстве. Когда время распалубки очень быстрое, а внешний вид поверхности имеет определяющее значение.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Уменьшает появление неровностей на поверхности бетона.
- Способствует хорошему отставанию формы от бетона
- Позволяет достичь равномерной, белой архитектурной поверхности.
- Быстро высыхает.
- Уменьшает средства потраченные на чистку и содержания форм, при регулярном использовании средства, делает формы самоочищающимися.
- Низкая вязкость позволяет интенсивное нанесение, уменьшая расход средства.
- Не оставляет следов в виде пятен.
- Гидроочищенные нефтеновые растворители уменьшают раздражение кожи и дыхательных путей в сравнении с традиционными средствами на основе растворителей.
- Не влияет на натуральные свойства материалов, таких как, краски и другие средства для бетонных поверхностей.
- Уменьшает образование ржавчины между формой и изделием.
- Менее чувствителен к изменению уровня коэффициента разбавления, по сравнению с другими химическими антиадгезионными средствами.
- Доступен на основе растворителя (RA # 10450 и 250), на основе воды (RA # 10 E), RA # 10 E доступен также в концентрированной версии, который поставляется в частично заполненной таре.
- Версия на основе растворителя можно распылять при температуре – 34о С
- PR # 10E является Green Engineered™ - безопасный для здоровья и окружающей среды
- Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических соединений) на уровне всех штатов и на федеральном уровне.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Химические средства на основе воды, не видны на поверхности после высыхания. Это нормальное явление, которое не влияет на качественные показатели средства. После снятия формы, белая пенистая пленка появится на поверхности формы. Это не вызывает побочных эффектов на форме и бетоне. Не путать с появлением наростов.
- Не использовать на поверхностях форм из алюминия, фанеры средней плотности и дерева. Для алюминиевых поверхностей рекомендуется применять средство ALUMI-NOX от NOX CRETE. Для поверхностей из фанеры средней плотности и дерева рекомендуется применять NOX CRETE FORM COATING.
- Не использовать на формах из резины. Для подходит средство NOX-CRETE FORM COATING E, PCE, BIO-NOX. Провести пробное нанесение перед применением.
- Средство нанесенное на формы с непоглощающими поверхностями опалубок и форм: пластика или стеклотекстолита может смыться дождем. В таких случаях рекомендуется использованием PCS от NOX-CRETE.
- Не наносить средство PR # 10 E при температуре замерзания. (Температура замерзания не влияет на RA # 10 на основе растворителя).
- Избегать замерзания RA # 10. В случае замерзания, упаковка продукта может повредиться, а продукт может потерять качественные показатели. Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. Использование продукта, срок годности которого истек, может привести к ухудшению качественных показателей. RELEASE AGENT # 10

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- Поверхности форм высушить и очистить перед использованием.
- Для получения архитектурных бетонных поверхностей перед нанесением средства необходимо устранить с форм весь бетонный налет, ржавчину, и другие масляные загрязнения.
- PR # 10E в концентрированной версии поставляется в частично заполненном контейнере, который необходимо разбавить добавляя соответствующее количество воды и перемешать.
- PR # 10E необходимо перемешивать перед каждым использованием. Для перемешивания рекомендуется применение специально разработанного устройства от NOX-CRETE.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

RELEASE AGENT # 10

- Рекомендуется распылять с помощью распылителя.
- Нормальный уровень нанесения на сталь, пластик и дерево выносит 62-75 м² / л.
- Не наносить больше рекомендованной нормы. Чрезмерное количество средства, потеки повлияют на качественные показатели. Устранить чрезмерное количество средства.
- Избегать попадания на арматуру и предварительно напряженные кабели.
- Избыточное нанесение, и оборудование для нанесения чистить с помощью минеральных спиртов.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	
Версия на основе растворителей	0,84 кг / л
Версия на основе воды	0,97 кг / л
Температура сгорания, ASTM D-93	40 °C
Версия на основе растворителей	
Версия на основе воды	94 °C
Цвет ASTM D-1500	0,5 -1,0
Версия на основе растворителей	
Версия на основе воды	Белый
ЛОС	
RA # 10450	<400 г / л
RA # 10250	<150 г / л
RA # 10E	<250 г / л
RA # 10 IP	<450 г / л

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

УПАКОВКА

Продукт упакован в ведрах по 19 литров, 208-литровые бочки, и контейнера 1041л.

ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976 .

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантии, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu