

## BIO-STRIP

**Сконцентрированный, цитрусовый гель к удалению напольных покрытий.****ВЕРСИИ ПРОДУКТА**

BIO-STRIP

**ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ**

БИО-STRIP содержит в себе уникальное сочетание сильных, биологически и экологически чистых растворителей, предназначенных для пропитки и смягчения покрытий и красок, находящихся на поверхности бетона, облегчая их полное удаление.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- До употребления на внешних и внутренних бетонных полах для удаления красок и покрытий. До употребления на вертикальных бетонных и каменных поверхностях с целью удаления граффити.
- Идеальный к употреблению на складах, распределительных центрах, производственных предприятиях, автомобильных сервисах, стадионах, предприятиях промышленной переработки продовольствия, конференционных центрах, авиационных ангарах, кухнях, ресторанах, пекарнях и везде там, где нужен сильным гель для удаления напольных покрытий.

**СВОЙСТВА ПРОДУКТА**

- Устраняет акриловые связи к уплотнению и дозреванию, масляные и каучуковые краски, лаки, эмали, модифицированные эпоксиды, полиуретановые покрытия, остатки клея для коврового покрытия и многие другие типы покрытий и клеев для бетонных поверхностей.
- Быстро действующая формула позволяет на смягчение красок и оболочек за время обычно не превышающее 40 минут.
- Сконцентрированная формула позволяет экономическое разбавление с водой, в зависимости от актуальных потребностей.
- Полностью биоразлагаемый, нетоксичен - безопаснее и эффективнее, чем обычные продукты на основе хлористого метилена.
- Высокая растворимость и свободное высыхание обеспечивают глубокое проникновение и легкое удаление.
- Консистенция геля позволяет на соответствующее нанесение, как на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях.
- Имеет приятный апельсиновый запах.
- Совместим с Green Engineered™ - безопасен для здоровья и окружающей среды.
- Выполняет все требования по сокращению выбросов летучих органических соединений (VOC).

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не наносить на керамическую плитку.
- Не наносить на окрашенные поверхности, вероятно, что поверхность должна быть очищена от краски.
- Не используйте в присутствии открытых продуктов.
- Защитить соседние области от случайного контакта с препаратом.
- Не использовать для удаления химически стойких покрытий.

**ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Техническая документация продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- После использования BIO-STRIP нужно подождать, пока поверхность полностью высохнет, прежде чем приступит к повторному нанесению. Рекомендуется как минимум 24 - 28 часов, в зависимости от температуры окружающей среды, уровня вентиляции и влажности воздуха.
- BIO-STRIP разбавляют, как правило, с водой в соотношении 1 : 3 или 1 : 4. BIO-STRIP может быть разбавлен и в соотношении 1 : 9 для менее требовательных покрытий. Для очень стойких красок и покрытий рекомендуется использовать BIO-STRIP неразбавленного. Рекомендуется выполнить тест в условиях строительной площадки с переменным соотношением разбавления, чтобы определить оптимальное соотношение. Разбавление BIO-STRIP водой, как правило, увеличивает время удаления, но это не меняет общей эффективности.
- Равномерно нанесите BIO-Strip с помощью кисти, валика или шваброй.
- Выход продукта находится в диапазоне от 2,5 - 5,0 м<sup>2</sup> / л
- Пожалуйста, дайте BIO-Strip достаточное время чтобы подействовать. Продолжительность действия может варьироваться от 30 минут до 2 - 3 часа, в зависимости от типа и толщины соединения, которое удаляется.
- Очистите покрытую площадь шлифовальной машиной, оснащенной жесткой нейлоновой щеткой или скребком. Общее время удаления будет зависеть от интенсивности чистки.
- После размягчения покрытия, BIO-STRIP должен быть удалён, а поверхность промыта водой.
- В случае очень стойких покрытий может потребоваться повторное нанесение препарата.

**ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Плотность                                | 995 г / л             |
| Цвет                                     | оранжевый             |
| Запах                                    | приятным апельсиновым |
| Температура воспламенения                | >38 °C PMCC           |
| Фактор липкости                          | 5600 CP               |
| Растворимость в воде                     | да                    |
| Эмиссия летучих органических(VOC) связей | 773 г/л               |



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

## BIO-STRIP

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

#### УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый.

NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

#### РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

### СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

### УПАКОВКА

Продукт упакован в 3,8 л банки, 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

### ДОСТУПНОСТЬ И ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира. Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - [russia@nox-crete.eu](mailto:russia@nox-crete.eu) - [ukrain@nox-crete.eu](mailto:ukrain@nox-crete.eu)