

## CRETE NOX TA

**Замедлитель схватывания бетона на основе воды для создания поверхностей из сыпучих материалов.**

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

CRETE NOX TA продукт который наносится непосредственно по оформлению бетонного слоя, который входит в реакцию с цементом, сдерживая процесс гидратации, задерживая связывание бетона на глубине около 0,3 - 0,6 см от верхнего слоя бетона. Процесс застывания ниже расположенных слоев бетона протекает в традиционный способ. Тогда как состояние подповерхностного слоя бетона позволяет на удержание веса рабочих, постоянно мягкий поверхностный слой можно устранить с целью отклонить ниже лежащую крошку.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с целью извлечения поверхности заполнителей (крошки) бетона на тротуарах, подъездных путях, балконах, других горизонтальных бетонных поверхностях.

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Благодаря применению CRETE-NOX TA, производство декоративных поверхностей из наполнителями, свободно от типичных временных требований, для метода вымывания и стоит гораздо меньше чем создание текстуры в механический способ.
- Данный процесс позволяет вытянуть на поверхность слой настоящего наполнителя, который есть полностью не похожий к матовой поверхности, полученной при применении струйно-абразивной обработки.
- Это идеальное решение в случае работы над большими, одиночными поверхностями.
- Продукт не изменяет цвета получаемого бетона также не оставляет осадка.
- Кроме того, он не мешает, не вступает в реакцию и он не предотвращает сцепления ни проникновения последовательно накладываемых слоев упрочнения, уплотнительных или других слоев или покрытий.
- Продукт готов к использованию.
- Содержит зеленый непостоянный краситель, который помогает для равномерного нанесения продукта.
- Продукт Green Engineered™ - безопасен для здоровья и окружающей среды.
- Соответствует федеральным и государственным требованиям VOC.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не наносить на бетон, содержащий ускорители схватывания и на бетон, который закончил процесс связывания.
- Не использовать на вертикальных поверхностях.
- Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка продукта может повредиться, а продукт может потерять качественные показатели. Замороженный продукт не использовать.
- Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. Использование продукта, срок годности которого истек, может привести к ухудшению качественных показателей.

### ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Литература продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- В результате наложения продукта в пропорциях 3,7 литров/13,9 м<sup>2</sup>, для большинства смесей, а также при нормальных погодных условиях продукт проникает на глубину около 46 мм – 62 мм. Меньшую глубину можно получить в случае использования продукта на большей поверхности.
- Во время финишной отделки позаботьтесь о том, чтобы поверхность была как можно больше ровная, предотвращая таким образом возникновение каких-либо впадин также запавших мест, которые могли бы собирать избыток продукта, CRETE NOX TA.
- CRETE-NOX TA можно наносить кистью или валиком. Продукт лучше всего наносить распылителем под низким давлением таким как NOX-CRETE PERFECT SPRAYER, а в случае большой поверхности, соответствующим распылителем высокой мощности. Продукт содержит непостоянный зеленый краситель, который используется как внутренний индикатор показывая размер нанесенного слоя.
- Продукт наносится сразу после заливки или выравнивания бетона и исчезновения отеков на поверхности.
- Нанести продукт равномерным слоем.
- Начни удаление слоя бетона немедленно, когда подповерхностный слой сможет удержать рабочих.
- Удаление выполнить при помощи струи воды, или жесткой щетки.
- Удаление следует немедленно произвести в течение 24 часов от заливки бетона.
- Ознакомьтесь с данными в буклете "Concrete Surface Set Retarders, Basic Information, Technical-Procedural Data" под заголовком "Matrix Removal."
- Смазать открытую крошку слоем средства консервации, SPARKL-SEAL VOC или SPARKL-SEAL E. Затем нанесите еще один слой защитного лака для получения однородного при этом блестящего эффекта.
- После применения промыть оборудование для аппликации водой и мылом.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

## CRETE NOX TA

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

#### УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантию, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

#### РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

### ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Зеленая жидкость
VOC	<40г/л
Масса плотности	1150г/л
Воспламенения ТСС	>94 °С
Прозрачность	прозрачный
Запах	Без запаха
Замерзание	-7 °С

### УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые.

### СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения составляет один год. „Использовать по” дата, указанная на упаковке продукта.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.  
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu