

FORMGARD TJ

Эффективный ингибитор коррозии, а также может служить как средство антиадгезионно для смазки форм, что используются в производстве сборного железобетона.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

После наложения FORMGARD TJ немедленно входит в реакцию с влажной поверхностью создавая восковую охранную оболочку, которая одинаково физически как и химически пристаёт к форме.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- До применения на стальных формах, между заполнениями, или во время хранения.
- Служит также как эффективно антиадгезионное средство к стальным формам, которые служат для продукции сборного бетона.

СВОЙСТВА ПРОДУКТУ

- Отличный ингибитор коррозии для пресс-форм и стального оборудования. Гарантирует оборудованию, которое хранится, защиту перед коррозией до 6 месяцев.
- Полимеризованная оболочка, которую создаёт FORMGARD TJ, весьма стойка к воде, даже на едкое действие соленой воды. Выдерживает также температуру до 135 °C.
- Высыхает в более-менее в течении 20 минут.
- Опалубки могут быть очищенными с помощью воды или пары низкого давления без влияния на действие FORMGARD TJ.
- Охранная оболочка не притягивает не задерживает пыли.
- Может примениться также как производительное антиадгезионное средство к стальным формам, которые служат для продукции железобетонных конструкций, - не требует устранения перед использованием.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Средство не следует разбавлять.
- Не применять на алюминиевых формах.
- Не следует вливать не использованного средство обратно в оригинальную упаковку.

ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Попросите актуальную документацию продукта, этикетки и паспорта безопасности от производителя и внимательно прочитайте перед использованием.
- Влияние на выбор продукта, методов нанесения, процедур и количества слоев, а также влияние на вид и качественные показатели имеют условия окружающей среды, состояние поверхности и конструкции. Литература продукта предоставляет общую информацию о применении в естественных условиях. Однако, покупатель должен обязательно убедиться, что продукт и его качественные характеристики позволяют достичь ожидаемого результата при использовании в соответствующих условиях.
- Наносится при помощи распылителя, кисти или валика. Рекомендуется использовать распылитель для больших площадей поверхности.
- Средство, поставляемое в готовой к использованию форме, - не следует его разбавлять.
- Типичная производительность составляет 37,5 м²/л до 50 м²/л. В случае использования в качестве ингибитора коррозии в течение длительного срока хранения на пористых поверхностях, следует нанести второй слой, через два часа после предыдущей, и с той же производительностью.
- Формы должны быть тщательно очищенные и подсушенные перед нанесением FORMGARD T.E.
- После аппликации распылитель следует тщательно промыть минеральным спиртом.

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет, АСТМ D- 2300	1-1.5
Плотность	1,005 kg / 1 l
Вязкость ASTM D-88	50 SUS @ 38 °C
Затвердевает	-26 °C
Температура воспламенения	>37.7 °C
VOC	<620g/l

УПАКОВКА

Продукт упакован в 19-литровые ведра, 208 литровые бочки.

СТРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения составляет один год. Использовать до даты, указанной на упаковке продукта.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °C до 38 °C.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Products Group имеет ряд региональных представительств и центров дистрибуции на всех главных рынках мира. Чтобы получить больше информации, в том числе технической, обращайтесь по телефонам (800) 669-2738 или (402) 341-1976.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для продажи при условии, что Покупатель и все пользователи принимают следующие условия продажи и гарантии, которые могут измениться только на основании письменного договора, заключенного через уполномоченного представителя от NOX-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит поврежденный товар на новый. NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и неявных по этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения товара, прямое или не прямое, возникшее в результате неправильного использования или транспортировки этого товара, никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК

NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.



Профессиональная химия для бетона

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
tel 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu