

ALUMI-NOX

Вельми ефективний антиадгезивний засіб для алюмінієвої опалубки.

ВЕРСІЇ ПРОДУКТУ

ALUMI-NOX R
ALUMI-NOX E

ПРИНЦИП ДІЇ

ALUMI-NOX R і ALUMI-NOX E протидіють тенденції прилипання алюмінію і бетону, завдяки хімічній реакції з продуктами окислення існуючими на поверхні алюмінію. Результатом цих реакцій є мило, яке запобігає прилипання бетону.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання на нових і вживаних алюмінієвих формах для підтримки їх стану, видалення бетону і мінімізації необхідності чищення прес-форм та їх консервації.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- ALUMI-NOX R виробляється на масляній базі, ALUMI-NOX E на базі води. ALUMI-NOX E доступний також у сконцентрованої версії, яка висилається у неповних ємностях.
- Редує виникнення осколків, поглиблень і дефектів поверхні.
- Мінімізує накопичення бетону на поверхні форм і країв панелі.
- ALUMI - NOX R легкий до розпорошення при кожній температурі.
- Добре працює з деякими сумішами, що містять хімічні і мінеральні домішки, такі як зола і шлак доменної печі.
- ALUMI-NOX відповідає стандарту Green Engineered™ - екологічно чистий і безпечний для здоров'я і навколишнього середовища.
- Доступний у версіях, які виконують різноманітні вимоги, що стосуються емісії летких органічних зв'язків (VOC)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Засновані на воді, хімічно активні антиадгезивні засоби стають невидимими на покритих поверхнях, коли висохнуть. Це нормальне явище і не впливає на збереження засобу. Після розпалубки на поверхні прес-форми буде видно шар білого порошку. Це не впливає негативно на форму і на якість бетон.
- Алюмінієві поверхні форм дуже диференційовані з точки зору реактивності з ALUMI - NOX R і ALUMI - NOX E також продуктами гідратації цементу.
- Не використовувати на формах з старим накопиченнями засохлого бетону. Для очищення прес-форм, необхідно використовувати препарат FORM CLEAN.
- ALUMI - NOX, не призначене для використання в мінусових температурах (мороз не має ніякого впливу на ALUMI - NOX R, що виробляється на основі нафти).
- Захищати ALUMI - NOX E від замерзання. Упаковка продукту може лопнути, що може вплинути на стабільність емульсії і привести до труднощів при змішуванні продукту в процесі аплікації. Продукт який перемерз не повинен бути використаний.
- Перевірити придатність продукту на основі терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не використовуйте продукт прострочений. Використання прострочених продуктів може привести до неправильних властивостей продукту.
- Не вживати на формах з накопиченнями бетону. Для очищення прес-форм, необхідно використовувати препарат FORM CLEAN.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості шарів, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції.
- Література продукту надає загальну інформацію про застосування в природних умовах. Однак, покупець повинен обов'язково переконатися, що продукт і його якісні характеристики дозволяють досягнути очікуваного результату за умов використання у відповідних умовах.
- ALUMI - NOX R і ALUMI - NOX E не повинні розбавлятися. Сконцентрована версія ALUMI - NOX E поставляється в неповних контейнерах і вимагає розбавлення через доливання води і перемішування. ALUMI - NOX потрібно добре перемішати перед кожним вживанням.
- Рекомендується розпилення за допомогою розпилювачів PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER або PERFECT POWER SPRAYER. Рекомендовані форсунки то 8001LP, а в холодних умовах 8002LP.
- Типова продуктивність на гладких алюмінієвих формах вносить 25 - 30 м²/л. Типова продуктивність на текстурованих формах, таких як цегляні поверхні, вносить 20 - 25 м²/л.
- Наносити на чисті, сухі форми, уникати контакту препарату з іншим обладнанням. Накладати рівномірно.
- Нове, не консервовані алюмінієві форми, повинні бути перед використанням відповідно підготовлені з допомогою засобів SEASONOX також FORM CLEAN.
- Обладнання до накладення ALUMI - NOX E слід чистити водою з милом. Обладнання до накладення ALUMI - NOX R слід чистити спиртом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ALUMI-NOX R	ALUMI-NOX E
Колір, ASTM D-2300	1,0 - 1,5	білий
Прозорість	прозорий	непрозорий
Густина	7,4 фунт / галлон	7,9 фунт / галлон
В'язкість кінематична, ASTM D-88	51 SUS при 32 ° C	не застосовується
Температура замерзання	-18 ° C	не застосовується
Температура згорання	> 82 ° C	> 94 °



Професійна хімія для бетону

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukraine@nox-crete.eu

ALUMI-NOX

УПАКОВКА

Продукт упакований 19 літрових відрах, 208 літрових бочках і 1041 літрових контейнерах.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 Сo до 38 Сo.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.



Професійна хімія для бетону