

BIO-NOX

Ефективний засіб для бетону на водній основі, що підлягає біологічному розкладу.

ПРИНЦИП ДІЇ

BIO-NOX вступає в хімічну реакцію з бетоном, утворюючи слизьку захисну поверхню, яка захищає бетон від засихання і не дозволяє прилипати до форми.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосовується на більшості гладких, чистих поверхнях, таких як, сталь, важка вода (HDO), фанера, пластик, склотекстоліт, а також на деяких видах форм з фанери.
- Застосовується на багатьох гумових та інших матеріалах, на яких не можна застосовувати засоби на основі розчинників.
- Ідеально надається для застосування там, де питання щодо екології та умов праці мають першочергове значення, наприклад, в закритих операційних приміщеннях або закритих будівельних майданчиках.

ПЕРЕВАГИ

- Формула 100 % біодеградації.
- Не містить мастил, нафти і гасу.
- Забезпечує гладку поверхню бетонних підлог і не залишає плям.
- Простий у застосуванні.
- Зменшує кількість чистень і кошти утримання форм – форми самоочищаються при постійному застосуванні.
- Містить антикорозійний додаток, який запобігає ржавінню.
- Зменшує ймовірність подразнення шкіри і дихальних шляхів на відміну від засобів на основі розчинників.
- BIO-NOX не впливає на бетонні поверхні, природні властивості фарб, штукатурок, розчинів, епоксидних смол та інші поверхні за умови правильного застосування.
- Може застосовуватися у всіх ситуаціях, які вимагають використання форм протягом 24 годин на добу.
- Може застосовуватися для вологого чищення поверхні.
- Менш чутливий до зміни кількісних характеристик під час застосування в порівнянні до інших хімічних засобів.
- Швидко висихаюча формула.
- Green Engineered™ - безпечний для здоров'я та навколишнього середовища.
- Відповідає всім вимогам щодо ЛОС (Летючих органічних сполук) на федеральному рівні та на рівні штатів. Також відповідає всім відомим нормам OSHA (Вимоги безпеки і гігієни праці) і вимогам EPA (Агентство з Охорони Навколишнього Середовища) щодо біодеградації.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Хімічний засіб на водній основі не залишає слідів після застосування на поверхні тільки після висихання. Це нормальне явище і не впливає на якісні характеристики засобу. Після очищення на поверхні залишаються білі сліди. Це не викликає жодних несприятливих наслідків на формі та бетоні і не слід плутати з появою.
- Не застосовувати на бетонних і гіпсових формах, якщо вони не оброблені відповідним хімічним засобом.
- Вимагає повторного застосування якщо бетон не був використаний на протязі 21 дня після першого застосування.
- Уникати замерзання. У випадку замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втрати свої властивості, що унеможливить його розмішування під час нанесення. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтесь, що строк придатності, зазначений на упаковці, не минув. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув.
- Не застосовувати при температурі нижчій або рівній 0 Co. Однак, мінусова температура не впливає на якісні показники використаного товару після висихання.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості слоїв, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. нанесення на жорстку фанеру виносить 20-25 м/л.
- Ретельно перемішайте перед використанням спеціальною мішалкою від NOX-CRETE або іншим приладом до перемішування. Завжди перемішуйте перед кожним виходом з контейнера і безпосередньо перед кожним використанням.
- Можна наносити всіма традиційними методами, однак рекомендується використовувати розпилювач з низьким тиском, наприклад, PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER від NOX-CRETE або PERFECT POWER SPRAYER. Використовуйте кінцівку 8001 LP, яка додається в комплекті з розпилювачами NOX-CRETE.
- Застосовувати на чисту і суху форму. Будьте обережні, уникайте контакту з арматурною сталю.
- Уникайте стикання і розприскування через надмірне нанесення.
- У випадку надмірного нанесення, протріть поверхню, наприклад, за допомогою тканини.
- Протріть повністю поверхню форми і повторно нанесіть BIO-NOX.
- Вимийте знаряддя праці водою з милом одразу після використання.



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

BIO-NOX

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 С° до 38 С°.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозорість	Не прозорий
Колір	Білий
Густина	97 г/л

УПАКОВКА

Продукт упакований в мішках по 10 і 20 літрів, 208 і 1041 літрів на піддоні.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu