

CHEMBETON

ВЕРСІЇ ПРОДУКТУ

CHAMBETON

ПРИНЦИП ДІЇ

CHEMBETON містить складові інгредієнти, які фізично відштовхують однакову воду як і бетон. Містить також складові хімічно активні інгредієнти, які реагують з присутнім вапном у свіжому бетоні, тим самим формуючи антиадгезійний засіб безпосередньо на поверхні форми.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання на формах з фанери і сталі.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Зменшує витрати на чищення та консервування форм - при регулярному використанню форми стають самоочищуючими.
- Він миттєво висихає і стійкий до пішохідного руху і дощу.
- Може застосовуватися на формах, які раніше були змазані маслом.
- Готовий до використання.
- Може зберігатися і використовуватися в температурах нижче нуля.
- Може бути нанесений на форми до трьох тижнів перед виливанням бетону.
- Оброблені форми, можна відразу штабелювати.
- Охороняє металеві і дерев'яні форми від пошкодження в результаті дії кліматичних факторів.
- Не залишає плям на бетонних поверхнях, бетон може бути пофарбований за відповідної підготовки поверхні.
- Може використовуватися для захисту обладнання, для змішування та виливання бетону, з метою запобігання виникнення накопичень, залишків бетону.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не рекомендується для архітектурного бетону.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості шарів, а також вплив на вид і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Технічна документація продукту надає загальну інформацію про застосування у природних умовах. Проте, покупець повинен обов'язково переконатися, що продукт та його якісні характеристики дозволяють досягти очікуваного результату при використанні у відповідних умовах.
- Необхідні дози до оптимального дії продукту відрізняються в залежності від стану поверхні, пористості, присутності накопичень бетону, складу бетону, часу дозрівання і температур.
- Типова продуктивність на фанері 15-20 м²/л. Типова продуктивність на сталі та пластику те 37 м²/л.
- Готовий до використання. Не вимагає розведення.

- Може бути нанесено всілякими конвенціональними методами, однак найкращий результат і витрати засобу отримуємо при вживанні розпилювача PERFECT FORM AND CONCRETE SPRAYER або PERFECT POWER SPRAYER (із форсункою 8003 LP).
- Наносити на чисті, добре висохлі форми, враховуючи щоб не було ніякого контакту сталеві арматури з продуктом. Уникати нерівномірного нанесення продукту.
- Застосовувати препарат до форм і обладнання щоденно, а також у випадку необхідності негайного пом'якшення накопичень бетону або запобігання виникненню накопичень.
- Обладнання до аплікації чистити мінеральних спиртом відразу по використанню.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір, ASTM D2300	3,0
Прозорість	прозорий
насіпна щільність	882 г / л
В'язкість кінематична, ASTM D88	51 SUS при 38 ° C
Типовий діапазон температури спалаху	50-80 ° C
точка замерзання	-18 ° C
Викиди летких органічних сполук (ЛОС)	<450 г / л
Пружність парів	<0,1 мм рт.ст. при 20 ° C

УПАКОВКА

Продукт упакований 19 літрових відрах, 208 літрових бочках і 1041 літрових контейнерах.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 ° C до 38 ° C.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.



Професійна хімія для бетону

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

СНЕМВЕТОН

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.



Професійна хімія для бетону