

DEACTIVATOR

Оригінальний хімічний засіб для чищення з бетону знарядь праці
Версія на основі розчинника = DEACTIVATOR
• Версія на основі води = DEACTIVATOR E

ПРИНЦИП ДІЇ

DEACTIVATOR вступає в хімічну реакцію з лугами в бетоні не дозволяючи свіжому бетону прилипати і пом'якшує засохлі плями бетону. Наносити щоденно перед використанням, DEACTIVATOR допомагає уникнути прилипання і появи засохлого бетону на поверхні, що оброблюється.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосовувати у блоках, трубах, готових сумішах і цементних заводах для догляду за мішалками, бетономішалками, конвеєрами, елеваторами, лотків, піддонів, труб і контейнерів.
- Застосовувати для всіх видів катків, машин для трамбування та формування бетону, а також вагонів.
- Застосовувати на всіх типах знарядь праці для нанесення і формування бетонних форм, в тому числі опалубку, перекриття з алюмінію.

ПЕРЕВАГИ

- Хімічним способом пом'якшує засохлий бетон і запобігає засиханню бетону на поверхні, яка оброблюється.
- Не пошкоджує гумових і фарбованих металевих поверхонь.
- Концентрат можна використовувати в розбавленому або чистому вигляді.
- DEACTIVATOR – на основі розчинника. DEACTIVATOR E – на основі води. DEACTIVATOR E доступний також в концентрованій версії в частково заповнених контейнерах.
- Не змивається дощем.
- DEACTIVATOR E являється Green Engineered™ - безпечний для здоров'я та навколишнього середовища.
- Не горючий.
- Гарантія! Гарантуємо повернути гроші, які ви не будете задоволені якістю.
- DEACTIVATOR E відповідає деяким вимогам щодо забруднення повітря і щодо ЛОС (Летючих органічних сполук) на рівні деяких штатів.
- Відповідає всім вимогам щодо ЛОС (Летючих органічних сполук) на федеральному рівні.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не застосовувати у якості засобу для чищення форм для бетону.
- Не застосовувати DEACTIVATOR E при температурі рівній або нижче нуля. (Температура не має впливу на DEACTIVATOR на основі розчинника.)
- Уникати замерзання. У випадку замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втрати якісні показники. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтесь, що строк придатності, зазначений на упаковці, не минув. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув. Використання продукту, термін придатності якого минув, може призвести до погіршення якісних показників.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості слоїв, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Література продукту надає загальну інформацію про застосування в природних умовах. Однак, покупець повинен обов'язково перекоонатися, що продукт і його якісні характеристики дозволяють досягнути очікуваного результату за умов використання у відповідних умовах.
- Усунути якомога більше розріженого бетону з поверхні перед використанням мийки високого тиску.
- Поверхня, на якій має застосовуватись DEACTIVATOR на основі розчинників, має бути суха. DEACTIVATOR E на основі води можна наносити на мокру поверхню.
- DEACTIVATOR E в концентрованій формі поставляється в частково заповненому контейнері, який треба розбавити водою і перемішати. DEACTIVATOR E треба перемішати перед кожним застосуванням. Рекомендуються використовувати спеціально розроблений для мішалки ємкістю 55 гал. і 275 гал. від NOX-CRETE.
- Для пом'якшення засохлого бетону наносити засіб одразу після миття мийкою високого тиску....
- Для уникнення прилипання засохлого бетону застосовувати профілактично перед використанням. Рештки бетону засохнуть, але не прилипнуть до поверхні.
- Засіб рекомендується наносити за допомогою ручної помпи низького тиску THE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER або THE IDEAL FORM & CONCRETE SPRAYER від NOX CRETE. Наносити на всі поверхні, на яких може засохнути бетон. Поверхні з великою кількістю засохлого бетону, потрібно обробити кілька разів для пом'якшення бетону.

	DEACTIVATOR	DEACTIVATOR E
Густина	90 кг/л	97 кг / галон
Температура згорання	47 °C	> 93 °C
Колір	Жовтий	Біла емульсія
Запах	Приємний	Приємний
ЛОС	< 400 г/л	< 150 г/л
В. П.	< 5 мм рт. сс.	< 13 мм рт. сс.
Температура замерзання	> -40 °C	0 °C



Професиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

DEACTIVATOR

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів.

Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

УПАКОВКА

Продукт упакований в мішках по 10 і 20 літрів, 208 і 1041 літрів на піддоні.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 °C до 38 °C



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu