

DURO-NOX

Ефективний хімічний силіконовий засіб на водній основі для ущільнення і зміцнення.

ПРИНЦИП ДІЇ

DURO-NOX глибоко проникає в поверхню бетону, де вступає в хімічну реакцію, зміцнюючи і ущільнюючи поверхню з середини.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Застосовувати для ущільнення, зміцнення і очищення від пилу нові та існуючі бетонні підлоги.
- Ідеальний для застосування на складах, в логістичних і торгових центрах, офісних комплексах, підприємствах харчової промисловості, молокозаводах, пивоварнях, бійнях, шафах для зберігання харчових продуктів, притулках для тварин, хімічних та інших заводах.
- Застосовувати для усунення пилу з вертикальних бетонних підлог у тих випадках, коли накопичення пилу виглядає не естетично, перешкоджає використанню бетонних резервуарів питної води та інших рідин, а також підвалів та гаражів.

ПЕРЕВАГИ

- Збільшує абразивну стійкість до 39 % та збільшує щільність поверхні до 12 %.
- Зміцнює та збільшує абразивність, стійкість до впливу зовнішніх чинників на бетону підлогу при великому русі пішоходів та автомобілів.
- Забезпечує надійний захист завдяки глибокій дії.
- Зменшує пошкодження бетонних поверхонь, забезпечуючи хімічний захист від більшості органічних кислот, лугів, солей, харчових продуктів, жирів, олій, мастил, а також не органічних кислот.
- Ущільнює, зміцнює і очищає м'які та покриті пилом бетонні підлоги.
- Покращує прилипання малярських стрічок, фарби і засобів для пом'якшення та послаблення бетонних поверхонь.
- Загальна характеристика якісних показників, перевищує показники традиційних акрилових засобів для чищення і ущільнення.
- Відповідає вимогам USDA щодо випадкового контакту з харчовими продуктами.
- Green Engineered™ - безпечний для здоров'я та навколишнього середовища.
- Дозволяє підлозі дихати, забезпечуючи від тиску, який може призвести до відклеювання.
- Може застосовуватись з усіма засобами NOX CRETE SILCOSE-AL для підйомно-поворотних конструкцій.
- Відповідає всім вимогам щодо ЛОС (Летючих органічних сполук) на федеральному рівні

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не застосовувати на бетоні модифікованому на латексі та епоксидних полімерах.
- Не застосовувати на поверхнях, які попередньо оброблялись ваксою і засобами для чищення та ущільнення перед видаленням їх хімічним або механічним способом, оскільки вони можуть вступати в хімічну реакцію з DURO-NOX.
- Уникати замерзання. У випадку замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втрати якісні показники. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтесь, що строк придатності, зазначений на упаковці, не минув. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув. Використання продукту, термін придатності якого минув, може призвести до погіршення якісних показників.
- Наносити при температурі від 4 °C до 38 °C.
- Уникати контакту зі склом, алюмінієм і сталлю. При попаданні, промити водою. Інакше може призвести до зміни кольору поверхні.
- Перед застосуванням на фарбованих поверхнях, запитайте про пораду в NOX CRETE. Не правильне нанесення може призвести до небажаних результатів у вигляді зміни кольору поверхні.
- У випадку застосування DURO-NOX на свіжому бетоні, запитайте перед застосуванням в NOX CRETE про обмеження та інструкцію застосування.
- Не рекомендується застосовувати на поверхнях бетонних підлог старших трьох років, хіба, що підлога була очищена від залишків, які можуть вступати в реакцію (наприклад від залишків вапна).
- У деяких випадках необхідно відповідним чином підготувати поверхню, перед застосуванням DURO-NOX. Особливі рекомендації щодо підготування поверхні див. інструкцію № 03732.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості слоїв, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Література продукту надає загальну інформацію про застосування в природних умовах. Однак, покупець повинен обов'язково переконатися, що продукт і його якісні характеристики дозволяють досягнути очікуваного результату за умов використання у відповідних умовах.
- Перед застосуванням очистити поверхню від бруду, пилу, фарби, вакси, сторонніх засобів для чищення, ущільнювачів і стоячої води. Для існуючих бетонних поверхонь, рекомендується застосування біорозчинного засобу для підлог BIO-CLEAN від NOX CRETE і машину для чищення з жорсткими нейлоновими щітками. Розбавляти BIO-CLEAN з водою 1:5.



Профессиональная химия

DURO-NOX

- Наносити при температурі від 4 °C до 38 °C. Для мінімізації висихання у теплу погоду, уникати нанесення засобу під прямим сонячним світлом.
- Наносити за допомогою розпилювача низького тиску, валика, мопу, пензля, щітки з жорсткою щетиною або розприскувача.
- Уникати засихання DURO-NOX на поверхні, оскільки може спричинити появу білих плям.
- На нові поверхні наносити на рівні 3,7-6,2 см/л. На існуючі поверхні наносити на рівні 2,5-5,0 см/л.

БЕТОННІ ПОВЕРХНІ НЕ СТАРШІ 1 РОКУ

- Нанести на поверхню достатню кількість засобу.
- Утримувати поверхню, яка обробляється, мокрою протягом 30 хвилин шляхом повторного нанесення засобу DURO-NOX на сухі місця.
- Після 30 хвилин, змести мітлою. Протягом цього періоду засіб DURO-NOX почне висихати, утворюючи слизький гель на бетонній поверхні.
- Змочити водою поверхню, яка обробляється для досягнення відповідного ефекту.
- Коли поверхня починає сохнути, промити її водою, почистити за допомогою пілососа або змести рештки, щоб уникнути появи плям.

БЕТОННІ ПОВЕРХНІ СТАРШІ 1 РОКУ

- Нанести на поверхню достатню кількість засобу.
- Зволожувати поверхню засобом DURO-NOX протягом 45-60 хвилин, наносячи за допомогою щітки з жорсткою щетиною або електронним пристроєм з жорсткою нейловою щетиною. Рівномірно наносити засіб. Якщо починає висихати, нанести ще DURO-NOX на підлогу.
- Після 45-60 хвилин, DURO-NOX має перетворитися на слизький гель. Перемістити

Середній рівень покращення (%) порівняно з необробленими зразками.

Абразивна стійкість, ASTM D4060

2000обертів	39,1% покращення
3000обертів	33,1% покращення

Зміцнення, ASTM C805

12% покращення ударостійкості.

УПАКОВКА

Продукт упакований в мішках по 20 літрів, 208 літрів в стальній упаковці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 °C до 38 °C.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитися тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не дає жодних інших гарантій, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	Без кольору
Прозорість	Прозорий
Запах	Без запаху
Температура згорання	Не горить
Температура замерзання	0 °C
Горючість	Не горючий
ЛОС	0 гал./л
Адсорбенти	17%



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.
тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu