

DURO-POLISH PLUS

Концентрований, синтетичний, полімерне, засіб полірування з плямо-блокуючими властивостями.

ВЕРСІЇ ПРОДУКТУ

DURO-POLISH PLUS
DURO-POLISH PLUS LVOC

ПРИНЦИП ДІЇ

Малий розмір часток з низькою молекулярною масою DURO - POLISH PLUS і DURO - POLISH PLUS LOW VOC дозволяє глибоко проникати в середину бетону, що дозволяє отримати в кінцевим результаті дуже міцні, не слизькі підлогові покриття з високою стійкістю до утворення плям. Унікальна домішка допомагає блокувати проникнення плям в мікропори бетону, що забезпечує довгостроковий захист поверхні від більшості плям органічних і неорганічних сполук, що зазвичай зустрічаються в магазинах, ресторанах, складах і логістичних центрах.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

- Для використання на усій внутрішній, бетонній поверхні з гладкою обробкою покритих силікатами де потрібно одержати антиковзаючі покриття з високим блиском. Ідеально підходить для створення дзеркального блиску на усій бетонній поверхні з покриттям які містять в своїй складі кремнію або силікатні затверджувачі, консерванти або засоби відпорні на пил.
- Підходить для захисту бетонних підлог від випадково пролитих речовин.
- Чудово підходить для підлог на складах оптової і роздрібною торгівлі, центрів дистрибуції, конференц-центрах, пасажах, ресторанах, торгових магазинах і логістичних центрах.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Він забезпечує 24-годинний захист від плям викликаних речовинами, що найчастіше зустрічаються в магазинах, ресторанах, складах, і розподільних центрах.
- Поверхні покриті DURO - POLISH PLUS мають надзвичайно високий блиск і довготривалий захист від утворення плям.
- Не потрібно полірувати.
- Збільшується опір ковзанню покриття. Відповідає ASTM D - 2047 на статичний коефіцієнт тертя.
- Стійкий до появи подряпин.
- Довготривалий.
- Зберігає високий блиск незважаючи на інтенсивність руху.
- Тимчасова дії гарячої олії не викликає плям які не можна видалити DURO - POLISH PLUS або DURO - POLISH PLUS LOW VOC. Це робить його ідеальним засобом для використання в місцях приготування їжі.
- Легко усувається з поверхні підлоги з NOX-CRETE DURO-POLISH STRIPPER
- Можливе відновлення за допомогою сухої поліровки.
- Легко наноситься і віддаляється.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Рекомендується тільки для використання в середині приміщень.
- Застосування чистячих засобів, що містять аміак або аміни викличе безповоротне ушкодження DURO - POLISH PLUS і DURO - POLISH PLUS LOW(VOC), потрібно повторне нанесення препарату для відновлення блиску.
- Властивості продукту, захист від утворення плям були випробувані на бетонній поверхні шліфованих на гладко, покритих силікатними затверджувачем DURO - NOX. Не проводилися тести з використанням інших рідких затверджувачів, ні на інших поверхнях, у тому числі керамічній плитці і каміннях. Перед нанесенням(DURO - POLISH PLUS, DURO - POLISH PLUS LOW VOC), необхідно виконати відповідний тест на відповідності для поверхні, яка має бути покрита препаратом.
- Перед початком тестування на відірні плями, засіб повинно бути нанесено ,що найменше на 72 години до аплікування плями.
- В ідеалі, препарат повинен дати можливість видалення випадково пролитих речовин без шкоди для захищеної поверхні. У деяких випадках захист може здійснюватися за рахунок зруйнування захисного шару. В цьому випадку слід виконати повторне нанесення засобу після видалення розлитой речовини.
- Уникати замерзання. У разі замерзання, упаковка продукту може пошкодитися, а продукт може втратити якісні показники. Заморожений продукт не використовувати.
- Переконайтеся, що термін придатності, зазначений на упаковці, не закінчився. Не використовуйте продукт, термін придатності якого минув. Використання продукту, термін придатності якого минув, може привести до погіршення якісних показників.

ОБСЛУГОВУВАННЯ/КОНСЕРВАЦІЯДОПОМОГОЮ

- Регулярно чистити за допомогою води і миючого засобу не містить аміаку і амінів. Дивіться запобіжні заходи .
- Сухого полірування відновлює блиск і видаляє подряпини .
- Видаляти за допомогою NOX-CRETE DURO-POLISH STRIPPER у відповідності з інструкціями виробника.
- ВИПРОБУВАННЯ НА ОПІР ДО ПЛЯМ
- Випробування проводилися на бетоні відшліфованім і відполірованім машиною на гладко і обробленім натрій силікатним затверджувачем DURO-NOX . Зразок отримав два шари DURO-POLISH PLUS у відповідності з нашими рекомендаціями. Потім зразки піддавали багаторазовому очищення.
- Шкала інтенсивності відпорності до плям:
0 = вимкнено, 1 = дуже легка, 2 = легка 3 = помірна, 4 = інтенсивної 5 = дуже інтенсивною , 6 = слабким витравленням шару
- Хоча вона може бути застосована до одного шару DURO - POLISH PLUS , кращі результати виходять коли наносити продукту двічі. Не наносити наступний шар до висихання попереднього, яке займає близько 1-2 годин.



Професійна хімія для бетону

DURO-POLISH PLUS

В'язкість	водний
Температура замерзання	00 С
Температура займання	негорючий
Емісія летких органічних сполук(VOC) зв'язків	0 г/л

	24 годин	
	непокритим	Бетонним покриттям покритим DURO - NOX і DURO - POLISH PLUS
Рослинна олія	4	0
Соус барбекю	1	0
Відпрацьоване моторне мастило	5	0
майонез	3	0
Червоне вино	2	0
жовтої гірчиці	3	0
Яблучний оцет	6	0

ТЕХНІЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

колір	молочно-білий
ясність	прозорий
запах	приємний
насіпна щільність	1,0 кг / л
Викиди летючих органічних сполук (ЛОС) DURO - POLISH PLUS	<400 г / л
Викиди летючих органічних сполук (ЛОС) DURO - POLISH PLUS LVOC	<100 г / л
пружність парів	<17,0 мм рт.ст. при 20 ° С
Статичний коефіцієнт тертя (ASTM D-2047)	> 0,5

УПАКОВКА

Продукт упакований в металеві канистри 19-літровий, 208-літрові бочки і 1041 літрових контейнерах.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 °С до 38 °С.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.



Професійна хімія для бетону