

FORMGARD TJ

Ефективний інгібітор корозії, а також може служити як засіб антиадгезійних для змашування форм, що використовуються у виробництві збірного залізобетону.

ПРИНЦИП ДІЇ

Після накладення FORMGARD TJ негайно входить в реакцію з вологою поверхню створюючи воскову охоронну оболонку, яка однаково фізично як і хімічно пристає до форми.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- До застосування на сталевих формах, між заповненнями, або під час зберігання.
- Служить також як ефективний антиадгезійний засіб до сталевих форм, які служать для продукції збірного бетону.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Відмінний інгібітор корозії для прес-форм і сталевих обладнання. Гарантує обладнання, яке зберігається, захист перед корозією до 6 місяців.
- Полимеризованна оболонка, яку створює FORMGARD TJ, вельми стійка до води, навіть на їдкій дію соленої води. Витримує також температуру до 135 °C.
- Висихає в більш-менш на протязі 20 хвилин.
- Опалубки можуть бути очищеними за допомогою води або пари низького тиску без впливу на дію FORMGARD TJ.
- Охоронна оболонка не притягує і не затримує пилу.
- Може застосовуватися також як продуктивне антиадгезійне засіб до сталевих форм, які служать для продукції залізобетонних конструкцій, не вимагає усунення перед використанням.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Засіб не слід розбавляти.
- Не застосовувати на алюмінієвих формах.
- Не слід вливати не використаного засіб назад в оригінальну упаковку.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості шарів, а також вплив на вид і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Література продукту надає загальну інформацію про застосування у природних умовах. Проте, покупець повинен обов'язково переконатися, що продукт та його якісні характеристики дозволяють досягти очікуваного результату при використанні у відповідних умовах.
- Наноситься за допомогою спеціального розпилювача, кисті або валика. Рекоменується використовувати розпилювач для великих площ поверхні.
- Засіб, що постачається готовою до використання формі, - не слід розбавляти.
- Типова продуктивність становить 37,5 м²/л до 50 м²/л. У разі використання в якості інгібітора корозії протягом тривалого строку зберігання на пористих поверхнях, слід нанести другий шар, через дві години після попередньої, і з тією ж продуктивністю.
- Форми повинні бути ретельно очищені і підсушені перед нанесенням FORMGARD TOTO
- Після аплікації розпилювач слід ретельно промити мінеральних спиртом.

ТЕХНІЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір ACTM D- 2300	1-1.5
Щільність	1,005 kg / 1 l
В'язкість ASTM D-88	50 SUS @ 38 °C
Твердне	-26 °C
Температура займання	>37.7 °C
VOC	<620g/l

УПАКОВКА

Продукт упакований в 19-літрові відра, 208 літрові бочки.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Термін зберігання складає один рік. Використати до дати, вказаної на упаковці продукту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому приміщенні при температурі від 4 °C до 38 °C.

ДОСТУПНІСТЬ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.



Професійна хімія для бетону