

HARBETON

Хімічно активний засіб на основі гексафторосилікату натрію для зміцнення та ущільнення бетону.

ОПИС ПРОДУКТУ

HARBETON це рідкий хімічний зміцнювач для бетону, який можна наносити за допомогою розпилювача, мопу. Не горючий, без запаху, відповідає вимогам щодо ЛОС.

Чистий, без кольору хімічний розчин, що вступає в реакцію з вапном у бетоні. Результатом хімічної реакції є зміцнення, ущільнення, очищення від пилу бетону і встановлює хімічний захист на ряд хімічних складників. За вдяки науково розробленій формулі досягається найкращий результат. Якщо правильно застосувати, засіб HARBETON не вступатиме в реакцію з клеями, ущільнювачами і фарбами.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

HARBETON відповідає всім вимогам щодо якісних показників для хімічних ущільнювачів, включаючи силіконові та фторосиліконові, опрацьованих через U.S. Army Corps of Engineers, Department of Navy, Veterans Administration і G.S.A. Рекомендовано для ACI 302-69 Клас 1 через 4 бетонні поверхні.

ОБМЕЖЕННЯ

Наносити на бетон, покладений щонайменше 14 днів. Не наносити на модифікований латексом і епоксидними полімерами бетон. Не наносити на бетон, який попередньо оброблявся ваксою, засобами для чищення та ущільнення без їх попереднього усунення за допомогою хімічних або механічних засобів (ці засоби вступають в реакцію з HARBETON).

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- HARBETON застосовувати для зміцнення, збільшення абразивності, та покращення якісних показників бетонних підлог на виробничих заводах, в авто центрах, магазинах, аудиторіях, лікарнях, гуртожитках, школах, гаражах, ангарах та в інших приміщеннях з великим рухом людей та автомобілів.
- HARBETON застосовувати для очищення від пилу бетону та бетонних підлог, що мають гарно виглядати; для загального догляду. Застосовувати для бетонних резервуарів, підвалів, гаражів та всіх бетонних підлог в апартаментах і офісних приміщеннях.
- HARBETON застосовувати для зменшення нерівностей і забезпечення хімічної стійкості до більшості органічних кислот, лугів, солей, харчових продуктів, жирів, мастил, розчинників і забезпечити достатню стійкість до не органічних кислот. Наносити на підлоги і стіни на харчових виробничих заводах, заводах по виробництву пляшок, хімічних заводах і логістичних центрах.
- HARBETON застосовувати для зміцнення м'якого і запиленого бетону, зміцнюючи якісні показники клею, додатків, штукатурки і фарби. Зміцнюючи властивості засобу HARBETON забезпечує надійний захист поверхні від механічного впливу і зниження кісних показників клею. Підлога, що обробляється дихає і не виявляє ознак схожих до видалення поту, характерних для підлог, що обробляються мембранними засобами для чищення пилу і ущільнювачами. Наносити також на зашпаклевані стіни і стелі, а також підлоги на які має кластись лінолеум або які мають оброблятися вапном.

ПЕРЕВАГИ

- Зміцнює бетон.
- Стійкий до впливу зовнішніх чинників і стирання.
- Очищає бетон від пилу.
- Суміжний з вапном і фарбою.
- Додає мімічної стійкості.
- Зменшує нерівності.

ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Попросіть актуальну документацію продукту, етикетки та паспорти безпеки від виробника і уважно прочитайте перед використанням.
- Вплив на вибір продукту, методів нанесення, процедур і кількості слоїв, а також вплив на вигляд і якісні показники мають умови навколишнього середовища, стан поверхні та конструкції. Література продукту надає загальну інформацію про застосування в природних умовах. Однак, покупець повинен обов'язково переконатися, що продукт і його якісні характеристики дозволяють досягнути очікуваного результату за умов використання у відповідних умовах.

МЕТОД НАНЕСЕННЯ

- Бетонна поверхня має бути викладена, що найменше 14 днів, чиста, суха, без фарби, вакс засобів для чищення і ущільнювачів..
- Розбавити засіб HARBETON водою перед використанням. Використовувати оригінальний контейнер або пластикову посудину для перемішування. HARBETON можна наносити за допомогою розпилювача, пома, гумової швабри. Найкращий результат досягається при потрійному нанесенні: перше нанесення з вмістом 33% засобу HARBETON, друге – 50 %, третє – 67%. Після кожного нанесення поверхня має просохнути. (Увага: якщо поверхнями, що обробляються є кольоровий або білий бетон і терасо, не дозволяйте поверхні просохнути між нанесеннями, може з'явитись наліт, який негативно вплине на якісні показники).
- Якщо умови не дозволяють застосувати багаторазове нанесення, можна застосовувати одноразове нанесення з 50% вмістом засобу HARBETON.
- Очистити від решток. Одразу після чистового нанесення і поки поверхня мокра, промити водою, усунути рештки і протерти не сухо.
- Покриття
- Одного галону засобу HARBETON достатньо для обробки 150 м2. Покриття може змінюватись в залежності від рівності бетону.



Профессиональная химия

NOX-CRETE Europe Sp. z o.o.

тел 0048 32 732 11 32 - russia@nox-crete.eu - ukrain@nox-crete.eu

HARBETON

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	Без кольору
Густина	1117 г/л
Прозорість	Чистий
В'язкість	A-3
Запах	Без запаху
Температура згорання	Не горючий
ЛОС, ASTM D2369	0 г/л
В. П.	21,0 мм при 20 °C

УПАКОВКА

HARBETON упакований в нових контейнерах з захисною поліетиленовою пробкою для забезпечення стабільності і терміну придатності. На всіх контейнерах заміщенні інструкція використання і ущільнювачі.

Контейнер	Вміст	Вага
Відро	19 л	32,1 кг
Упаковка	208 л	254 кг

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Термін придатності один рік. Використати перед закінченням терміну придатності.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Крім головного офісу в Омаха, штат Небраска, NOX-CRETE Products Group має ряд регіональних представництв і центрів дистрибуції на всіх головних ринках світу. Щоб отримати більше інформації, в тому числі технічної, звертайтеся за телефонами (800) 669-2738 або (402) 341-1976.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

УВАГА! ЧИТАЙТЕ УВАЖНО

УМОВИ ПРОДАЖУ

NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) пропонує цей продукт для продажу за умови, що Покупець і всі користувачі приймають наступні умови продажу та обмежену гарантію, які можуть змінитись тільки на основі письмового договору укладеного через уповноваженого представника від NOX-CRETE. Жоден інший представник NOX-CRETE не уповноважений давати гарантії або накладати обмеження на відповідальність, про яку мова нижче.

ГАРАНТІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

NOX-CRETE гарантує, що цей товар не має виробничих дефектів. Якщо товар, термін придатності, якого не минув, був закуплений з дефектом, NOX-CRETE безкоштовно замінить ушкоджений товар на новий.

NOX-CRETE не ДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, явних чи не явних, щодо цього продукту. Не існують жодні КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ. У жодному разі NOX-CRETE не несе відповідальності за ушкодження товару, пряме або не пряме, яке виникло в результаті неправильного використання або транспортування цього товару, жодні претензії, вартість яких перевищує вартість товару, закупленого з дефектом, не будуть прийматись до уваги.

РИЗИК

NOX-CRETE НЕ ДАЄ ГАРАНТІЇ НА ТОВАР, ЯКИЙ БУВ ВИКОРИСТАНИЙ ПОКУПЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ БЕРЕ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ ТОВАРУ.



Профессиональная химия